



# Laubholzlauge 926

## Zur Veredelung von Laubhölzern im Innenbereich

Verursacht keine dunklen Verfärbungen.

### Anwendungsbereich:

Zur Veredelung von hellen Laubhölzern wie Ahorn, Esche, Buche, Eiche, usw. im Innenbereich. Geeignet für Fußböden, Wände, Decken, Türen, Möbel, u.a.

### Technische Eigenschaften:

Flüssige Konsistenz, sehr ergiebig. Der Vergilbungsprozess des Holzes wird weitgehend aufgehalten und somit das helle Aussehen der Oberflächen bewahrt. Nachbehandlung mit LEINOS Holzbodenseife weiß 924 für einen weißgescheuerten Charakter. Nachbehandlung mit LEINOS Holzbodenseife natur 924 oder LEINOS Fußboden- und Möbelwachs 310 zur Erhaltung des ursprünglichen Holztones.

### Farbton:

002 Farblos, 202 Weiß.

### Inhaltsstoffe:

Wasser, Zucker-Tensid, Zitronensäure, (weiß: Titandioxid). Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

### Untergrund und Vorbereitung:

Das Holz muss unbehandelt, gut geschliffen, sauber und trocken (max. 14% Holzfeuchte) sein. Laubholzlauge vor und während der Verarbeitung immer wieder gut aufschütteln oder aufrühren.

### Verarbeitung:

Mit säurebeständiger Rolle oder Pinsel in Faserrichtung gleichmäßig satt auftragen. Entstehende Trockenstellen sofort nacharbeiten bis sich eine gleichmäßige weißliche Schicht auf der Fläche bildet.

### Trocknungszeit:

Staubtrocken nach ca. 2 - 5 Std. Schleifbar und überstreichbar nach mindestens 24 Std. Werden die Trockenzeiten nicht eingehalten, können im Holz gelbliche Verfärbungen auftreten. Für gute Belüftung ist zu sorgen.

### Gebindegrößen und Verbrauch:

100 - 125 ml/m<sup>2</sup> bzw. 8 - 10 m<sup>2</sup>/l, abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche.

Gebinde	reicht für...*
1l	9 m <sup>2</sup>
2,5l	23 m <sup>2</sup>

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

### Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, frostfrei und trocken lagern. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren.

### Entsorgung:



Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingeatmete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.  
Europäischer Abfallkatalog: EAK 07 06 01.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:**

Sofort nach dem Arbeiten mit Wasser reinigen.

**GISCODE:**

GE 10

**Gefahrenhinweise:**

Verursacht schwere Augenreizung.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

GHS07



Achtung

**Sicherheitshinweise:**

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.