



Verdüner für Schellackmaskierung 956

Zum Verdünnen der Schellack-Maskierung und zur Reinigung der Arbeitsgeräte.

Anwendungsbereich:

Zum Verdünnen der Schellackmaskierung und zur Reinigung der Arbeitsgeräte.

Inhaltsstoffe:

Ethanol (Gärungsalkohol). Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Verarbeitung:

Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur portionsweise zugeben und sorgfältig umrühren. Flecken der Schellackmaskierung sofort mit einem mit Verdünnung getränkten Lappen aufnehmen.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Gebinde reicht für...*

1l

2,5l **Je nach Verwendung**

10l

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 2 Jahre haltbar.

Entsorgung:

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 5 Jahre haltbar.

Gefahrenhinweise:

GHS02



Gefahr

Sicherheitshinweise:

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

UN 1170

